



MASSEY FERGUSON

# MF 283 *Super*



## MASSEY FERGUSON

Un mundo de experiencias. Trabajando con usted.



## ESPECIFICACIONES MF 283 Super

[www.massey.com.br](http://www.massey.com.br)

DESEMPEÑO	SAE J1995	ISO 14396
Potencia del motor en la rotación nominal - HP (kW)	90 (66)	85 (63)
Potencia máxima en IPTO - cv (kW)	79 (58,2)	85 (63)
Torque máximo en el motor @ 1400 rpm - Nm (mkgf)	320 (32,7)	305 (31,02)
Rotación nominal del motor - rpm	2200	

MOTOR	
Modelo / Marca	1104-44T / Perkins
Número de cilindros	4
Cilindrada - cm <sup>3</sup>	4400
Aspiración	Natural

SISTEMA ELÉCTRICO	
Amperaje - A	55
Tensión - V	12
Batería - Ah	95

EMBRAGUE	
Tipo	Doble o Split torque
Accionamiento	Mecánico
Material	Orgánico
Diámetro disco - mm	
Transmisión	330
TDF	254

TRANSMISIÓN	
Tipo	
Básico	8x2/12x4CM
Opcional	Creeper

RODADOS	
Tracción	Trasero
4x2	18.4-34R1
4x2	23.1-26R2
4x2	18.4-30R1
4x2	13.6-38R1
4x2	14.9-28R2
4x4	14.9-28R1
4x4	18.4-30R1
4x4	13.6-38R1
4x4	320/90 R42
4x4	320/90 R42
4x4	320/90 R50

TOMA DE FUERZA	
Tipo	
Básico	Dependiente
Opcional	Independiente
Rotación nominal de la TDF - rpm	540 o 540/1000
Rotación del motor, a la rotación de la TDF - rpm	1900

SISTEMA DE DIRECCIÓN	
Tipo	Hidroestática

SISTEMA HIDRÁULICO	
Control	Mecánico
Capacidad de levante	
Básico	2100
Opcional	2500
Caudal máximo - L/min	17 o 27
Presión máxima - bar (kgf/cm)	210 (214)
Funciones de control	Posición, profundidad, bombeo constante reacción y transporte

TABLA DE VELOCIDADES	
Caja de Cambio	Deslizante
Rotación del motor - rpm	2200
Rodado trasero	18.4-30R1
Adelante	Velocidades (km/h)
1	2,6
2	3,8
3	7,0
4	8,6
5	10,7
6	15,7
7	28,8
8	35,3
Marcha atrás	Velocidades (km/h)
1	3,6
2	14,6

\* El super reductor de velocidades (creeper) reduce 4 veces la velocidad en todas las marchas

EJE DELANTERO	
Tipo	Doble tracción
Accionamiento	Central
Bloqueo del diferencial	Automático

EJE TRASERO	
Reducción final	Epíciclica
Bloqueo del diferencial	Accionamiento por pedal

FRENOS	
Servicio	
N° de discos	4 de cada lado
Tipo	Discos en baño de aceite
Accionamiento	Mecánico
Parqueo	
Tipo	Traba manual de los pedales

CAPACIDADES	
Tanque de combustible - L	95
Cárter del motor - L	8
Transmisión / hidráulico - L	38/42

Todo el esfuerzo fue realizado para asegurar que las informaciones contenidas en esta publicación fuesen las más exactas y actualizadas posibles. Sin embargo, pueden suceder inexactitudes, errores u omisiones y detalles de las especificaciones pueden sufrir modificaciones a cualquier momento sin previo aviso. Las fotos de esta publicación pueden ilustrar configuraciones no disponibles en los productos estándares. Consecuentemente, todas las especificaciones deben ser confirmadas con su distribuidor Massey Ferguson antes de toda compra.

### PESOS Y DIMENSIONES

	4x2	4x4
Peso máximo con lastre - kg	3800	4150
Largo total - mm	3975	4170
Altura máxima en el toldo - mm	2600	2600
Distancia entre ejes - mm	2135	2370
Hueco libre mediano - mm	380	380
Trochas (mínima/máxima) - mm		
Delantera	1390 / 1990	1645 / 2040
Trasera	1560 / 2165	1560 / 2165
Radio de giro medio - mm		
Con freno	3550	3750
Sin freno	4000	4220

### CONTROL REMOTO

Tipo	Independiente
N° de las válvulas	
Básico	2
Opcional	3
Desarme automático	Opcional
Caudal máximo - L/min	59 o 69
Presión máxima - bar (kgf/cfm)	170 (173)

### EQUIPOS OPCIONALES

Barra de tracción oscilante, HD, caja de herramientas con llave fija, soporte de pesos delanteros, asiento regulable con suspensión, prefiltro, control remoto con retorno por resorte, calentador de arranque, bloque óptico, pesos delanteros, pesos traseros, catálogo de repuestos, bomba de engrase, bocina, protección de la TDF, toma de luz para carreta, toma de aceite para carreta, kit de herramientas, EPCV, toldo, creeper, sistema PAVT de rodado trasero (18.4-30R1, 18.4-30R2 y 18.34R1, parabarro delanteros)



Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00  
Sábados de 9:00 a 12:00

#### COMO CONTACTARNOS



[www.silvacaligari.com.uy](http://www.silvacaligari.com.uy)



45588259 - 45589196



099523559 - 091093631 - 092656297



099523559 - 091093631 - 092656297